

## Предохранители D0


### Особенности:

- компактные габаритные размеры,
- небольшие потери мощности,
- малый нагрев,
- высокая отключающая способность,
- стабильные токовые характеристики,
- возможность построения селективных схем защиты,
- индикация состояния предохранителя,
- возможность использования разъединителей VLD01 и STV D02.

**Применение** - Предохранители серии D0 предназначены для защиты силовых, сигнальных и управляющих цепей от токов короткого замыкания и перегрузок.


### Технические характеристики:

Номинальное напряжение $U_N$	400 V~ 250 V---
Номинальный ток $I_N$	D01 2-16 A, D02 20-63A, D03 80-100 A
Отключающая способность	50 kA~ $\cos\phi = 0,1$ 8 kA --- T=15 ms
Характеристика	gL-gG
Соответствие стандартам	PN-IEC 269, EN 60269, DIN VDE 0636




### D01 gL для держателей E 14

$I_N$ (A)	Цвет	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Размеры $\varnothing$ A
2	розовый	02211001	6	10/500	7,3
4	коричневый	02211002	6	10/500	7,3
6	зелёный	02211003	6	10/500	7,3
10	красный	02211004	6	10/500	8,5
13	черный	02211006	6	10/500	7,3
16	серый	02211005	6	10/500	9,7



### D02 gL для держателей E 18

$I_N$ (A)	Цвет	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Размеры $\varnothing$ A
20	синий	02212001	11	10/500	10,9
25	желтый	02212002	12	10/500	12,1
32	черный	02212006	13	10/500	13,3
35	белый	02212003	13	10/500	13,3
40	черный	02212007	13	10/500	13,3
50	белый	02212004	13	10/500	14,5
63	медный	02212005	15	10/500	15,9



### D03 gL для держателей M 30x2

$I_N$ (A)	Цвет	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Размеры $\varnothing$ A
80	серебряный	02213001	35	10	21,4
100	красный	02213002	35	10	24,4