

Предохранители ножевые с характеристикой gG с бойком

Применение - Предохранители с бойком служат для применения в разъединителях LTL оснащенных микровыключателем для дистанционного контроля состояния предохранителя. При перегорании плавкой вставки срабатывает боёк, толкатель выдвигается из корпуса предохранителя, и нажимает микровыключатель, смонтированный в разъединителе.

WT/NH 00 C gG с бойком

I_N (A)	Код	U_n (V)	Вес (г)	Упаковка (шт.)
2	04111172	~690 V	135	3
4	04111173		135	3
6	04111174		135	3
10	04111175		135	3
16	04111176		135	3
20	04111177		135	3
25	04111178		135	3
32	04111179		135	3
35	04111180		135	3
40	04111181		135	3

WT/NH 00 gG с бойком

I_N (A)	Код	U_n (V)	Вес (г)	Упаковка (шт.)
50	04111182	~690 V	205	3
63	04111183		205	3
80	04111184		205	3
100	04111185		205	3
125	04111186		205	3

WT/NH 1 gG с бойком

I_N (A)	Код	U_n (V)	Вес (г)	Упаковка (шт.)
63	04113340	~690 V	452	3
80	04113341		452	3
100	04113342		452	3
125	04113343		452	3
160	04113344		452	3
200	04113345		452	3
224	04113346		452	3
250	04113347		452	3

WT/NH 2 gG с бойком

I_N (A)	Код	U_n (V)	Вес (г)	Упаковка (шт.)
160	04114345	~690 V	593	3
200	04114346		593	3
224	04114347		593	3
250	04114348		593	3
300	04114349		593	3
315	04114350		593	3




WT/ NH 3 gG с бойком

I_n (A)	Код	U_n (V)	Вес (г)	Упаковка (шт.)
250	04115120	~690 V	895	3
300	04115121		895	3
315	04115122		895	3
400	04115123		895	3
425	04115124		895	3
500	04115125		895	3

WT/ NH 4a gG с бойком

I_n (A)	Код	U_n (V)	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
500	04116186	~690 V	2,8	1
630	04116187		2,8	1
800	04116188		2,8	1
1000	04116189		2,8	1
1250	04116190		2,8	1