

Звонок ZE / Зуммер BE, BEE



ZE...
BE...

BEE-100B

Применение - Используются в пультах управления и распределительных щитах для звуковой сигнализации. Мощность сигнала (расстояние 1 м.) ZE, BE — 75 dB. Мощность сигнала (расстояние 1 м.) BEE-100B — 100 dB. Время работы max. 1 мин. Соответствие стандартам: CEE 15, DIN 43880

Звонок ZE / Зуммер BE

Тип	U _N (V)	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
ZE 220	230	2412001	70	12/108
ZE 8	8	2412002	70	12/108
BE 220	230	2413001	54	12/108
BE 8	8	2413002	54	12/108
BEE-100B	230	2470284	80	1/12

Счетчик моточасов HC-1



Применение - Служит для учета времени работы устройства. Не имеет возможности обнуления.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение U _N	230 V AC
Диапазон измерения	100 000 ч.
Погрешность	+/- 0,01 ч.
Ширина	36 мм
Монтаж	на шину TH-35
Мощность	max. 3 W
Рабочая температура	-25С°...+70С°
Степень защиты	IP 65

Счетчик моточасов HC-1

Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
HC-1	2472044	82	1/10