# Предохранители BiWts, BiWtz

## Предохранители серии D

Номинальный ток **2-200 A** 

Характеристики gL/gG, gF

### Особенности:


- высокая отключающая способность,
- → медленная (gL-gG) и быстрая (gF) характеристики предохранителей,
- → широкий диапазон номинальных токов от 2 до 200 A,
- линейка предохранителей расширена новыми номиналами 32A и 40A,
- различная конструкция клемм держателей предохранителей,
- → установка на шину ТН35


Применение - Плавкие вставки с быстрой характеристикой срабатывания gF (BiWts) служат для защиты электрических устройств от воздействия токов короткого замыкания и перегрузок.

Плавкие вставки с медленной характеристикой gG (BiWtz) служат для защиты электрических цепей, в которых могут возникнуть кратковременные перегрузки.

Технические характеристики:	
Номинальное напряжение ${\rm U_{_N}}$	500 V; 690V~/440V 690V~/250V
Номинальный ток $I_N$	DI, DII 2 - 25 A, DIII 35 - 63 A DIV 80 - 100 A, DV 125 - 200 A
Отключающая способность	50 kA~ cosφ= 0,2 8 kA T=15 ms
Характеристика	быстрые (gF), медленные (gL-gG)
Класс изоляции	C – VDE 0110
Соответствие стандартам	PN -IEC 269-1, EN 60269, PN-87/E- 93100


DI для	держател	ей Е 16					
I <sub>N</sub> (A)	Цвет	Код Быстрый (gF)	Код Медленный (gG)	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Раз <i>м</i> ∅ А	еры ∅В
2	розовый	02311101	02311401	12	10/500	13,2	6
4	коричневый	02311102	02311402	12	10/500	13,2	6
6	зеленый	02311103	02311403	12	10/500	13,2	6
10	красный	02311104	02311404	13	10/500	13,2	8
16	серый	02311105	02311405	14	10/500	13,2	10
20	синий	02311106	02311406	15	10/500	13,2	12
25	желтый	02311107	02311407	16	10/500	13,2	14





DII дл	<b>пя держате</b>	пей Е 27							
I <sub>N</sub> (A)	Цвет	Быстрый 690V	gF 500V	Медленный 690V	gG 500V	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Разм ∅ А	леры ∅ В
2	розовый	02312120	02312101		02312401	27	5/100	13,2	6/8
4	коричневый	02312121	02312102		02312402	27	5/100	13,2	6/8
6	зеленый	02312122	02312103	02312437	02312403	27	5/100	13,2	6/8
10	красный	02312123	02312104	02312438	02312404	27	5/100	13,2	8
13	черный				02312409	27	5/500	13,2	8
16	серый	02312124	02312105	02312439	02312405	28	5/100	13,2	10
20	синий	02312125	02312106	02312440	02312406	29	5/100	13,2	12
25	желтый	02312126	02312107	02312441	02312407	30	5/100	13,2	14





DIII дл	ія держате.	лей Е 33							
I <sub>N</sub> (A)	Цвет	Быстрый 690V	gF 500V	Медленный 690V	gG 500V	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Разл ∅ А	иеры
32	черный				02313404	48	5/100	27	16
35	черный	02313107		02313407		48	50	27	16
			02313101		02313401	48	5/100	27	16
40	черный				02313405	48	5/500	27	16
50	белый	02313108		02313408		49	50	27	18
			02313102		02313402	49	5/100	27	18
63	медный	02313109		02313409		52	50	27	20
					02313403	52	5/100	27	20
			02313103						

# ETI

### DIII AC 690V, DC 600V gL/gG Упаковка (шт.) Размеры В А Ø В I<sub>N</sub>(A) Цвет 5/200 розовый 5/200 коричневый зеленый 5/200 5/200 красный 5/200 серый синий 5/200 желтый 5/200 5/200 черный 5/200 белый

5/200

медный

DIII 750	V gF					
I <sub>N</sub> (A)	Цвет	Код	Bec (r)	Упаковка (шт.)	Pазм ∅A	ıеры ∅ В
2	розовый	02313601	68	5/200	27	6
4	коричневый	02313602	68	5/200	27	6
6	зеленый	02313603	68	5/200	27	6
10	красный	02313604	69	5/200	27	8
16	серый	02313605	69	5/200	27	10
20	синий	02313606	71	5/200	27	12
25	желтый	02313607	72	5/200	27	14
35	черный	02313608	78	5/200	27	16
50	белый	02313609	80	5/200	27	16
63	медный	02313610	80	5/200	27	16

DIII AC 1	1200V gF					
I <sub>N</sub> (A)	Цвет	Код	Bec (r)	Упаковка (шт.)	Раз <i>м</i> ∅ А	іеры ∅ В
2	розовый	02313620	68	5/200	27	6
4	коричневый	02313621	68	5/200	27	6
6	зеленый	02313622	68	5/200	27	6
10	красный	02313623	69	5/200	27	8
16	серый	02313624	69	5/200	27	10
20	синий	02313625	71	5/200	27	12
25	желтый	02313626	72	5/200	27	14
35	черный	02313627	78	5/200	27	16

DIV для	і держателе	ей R 1 1/4″ 500V					
I <sub>N</sub> (A)	Цвет	Код Быстрый (gF)	Код Медленный (gG)	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Раз <b>м</b> ∅ А	иеры ∅ В
80	серебряный	02314101	02314401	105	3/48	33	5
100	красный	02314102	02314402	110	3/48	33	7

I <sub>N</sub> (A) Цвет Код Код Вес (r) Упаковка (шт.)	Разм	еры
	$\varnothing$ A	Ø B
125 желтый 02315101 02315401 185 10/60	46	5
160 медный 02315102 02315402 210 10/60	46	7
<b>200</b> синий 02315103 02315403 215 10/60	46	9

